



**STANDARD  
ENERGY FLUIDS**  
INTEGRADORA DE SERVICIOS

Soluciones Integrales de Fluidos de Perforación,  
Terminación y Estimulación de Pozos

## LISTA DE FLUIDOS DE PERFORACION

### FLUIDOS BASE AGUA

- Fluidos base Agua con densidad de 1.05gr/cm<sup>3</sup> a 1.10gr/cm<sup>3</sup>
- Fluidos base agua con densidad de 1.11 a 1.20 gr/cm<sup>3</sup>
- Fluidos Base agua con densidad de 1.21 a 1.30gr/cm<sup>3</sup>
- Fluidos base agua con densidad de 1.31 a 1.40 gr/cm<sup>3</sup>
- Fluidos base agua con densidad de 1.41 a 1.60gr/cm<sup>3</sup>
- Fluidos Base Agua con densidad de 1.61 a 1.80gr/cm<sup>3</sup>

### FLUIDOS BASE ACEITE

- Fluido Base Aceite con densidad de 0.95 a 1.10gr/cm<sup>3</sup>
- Fluido base aceite con densidad 1.11 a 1.30gr/cm<sup>3</sup>
- Fluido base aceite con densidad de 1.31 a 1.50 gr/cm<sup>3</sup>
- Fluido base aceite con densidad de 1.51 a 1.70gr/cm<sup>3</sup>
- Fluido base aceite con densidad de 1.71 a 1.90gr/cm<sup>3</sup>
- Fluido de Perforación con densidad de 1.91 a 2.10gr/cm<sup>3</sup>
- Fluido de base aceite con densidad de 2.10 a 2.30gr/cm<sup>3</sup>

### FLUIDOS DE EMULSION INVERSA

- Emulsion Inversa densidad menor a 1 gr/cm<sup>3</sup> relacion 80/20 libre de Sólidos
- Emulsion Inversa densidad menor a 1gr/cm<sup>3</sup> alta relación 90/10 mínimo libre de solidos
- Emulsion Inversa densidad Mayor o igual a 1gr/cm<sup>3</sup> y menor a 1.25gr/cm<sup>3</sup> relación 80/20
- Emulsion Inversa densidad Mayor a 1.50 gr/cm<sup>3</sup> relacion 80/20
- Emulsion inversa Densidad Mayor o igual a 1.75gr/cm<sup>3</sup> relación 80/20
- Emulsion inversa densidad igual o mayor a 2 gr/cm<sup>3</sup>



[www.stdenergy.com](http://www.stdenergy.com)